



Uydu Paneli Taşıma Konteyneri



Uyumlu Standartlar

- MIL-STD-810F
- MIL-STD-889B
- IATA Standart Specification
- ISO 14644-1 Temiz Oda Kriterleri

Teknik Özellikler

- Her Yönden Su Jetine Karşı Sızdırmazlık (IP65)
- Toza Karşı Tam Korumalı, Toz Sızdırmazlık
- Azot Gazı Doldurma Boşaltma Ara Yüzleri
- IATA Uyumlu Basınç Boşaltma Valfleri
- ISO 8 veya Class 100.000 Eşdeğer Temizlik Kriteri
- Çalışma Sıcaklığı -30 °C / +50 °C
- Yüksek Basınç Ani Tahliye Valfleri

Yapılan Testler

- İvme Testi
- Düşürme Testi
- Yağmurlama ve Toz Testi
- Azot Sızdırmazlık Testi
- Aşırı Basınç Ani Boşaltma Testi
- Vibrasyon/yol Profili Titreşim Testi
- Konteyner İçi Termal Test

Ebatlar ve Taşıma Kapasitesi

- Yükseklik: 1.500 mm (Tekerlekler Kapalı / Panel Kapak)
- Yükseklik: 2.750 mm (Tekerlekler Kapalı / Anten Kapak)
- Boy: 4.600 mm
- Genişlik: 3.900 mm
- Ağırlık (Boş): 3.200 Kg
- Taşıma Kapasitesi: 980 Kg





Forklift cepleri ve yükseklik ayarlı taşıma tekerlekleri



Aşırı basınç boşaltım valfleri



Azot girişi



Acil basınç düşürme kapağı

