

PYROSHOCK

**Piroşok
Test Sistemi**



www.bias.com.tr

BIAS
MÜHENDİSLİK

1. Sistem Özellikleri

- Çelik konstrüksiyon gövde
- Rezonans plakası
- PLC kontrollü darbe çekici
- Değiştirilebilir mermi boyutları
- Değiştirilebilir kurban plakalar
- **Sistem Boyutları:** 1.510 x 1.510 x 1.245 mm
- **Ağırlık:** 470 kg

2. Teknik Özellikler

Hat Basıncı: 5.5 - 8 bar


Max. Atış Basıncı: 6 bar

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila +50°C

SRS Minimum: 100 Hz / 100g

SRS Maksimum: 10 kHz / 10.000g

- Sistem ile havacılık ve uzay sanayiinde kullanılan parçaların SRS testleri, standartlara uygun ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
- Sistem ile yapılan testlerde yüksek tekrarlanabilirlik sağlanmaktadır.
- Veri toplama sistemi ve şok ivmeölçerleri, ürüne dahil değildir.
- Önerilen fabrika kabul testi kriteri: Sistem 15 kg test numunesi ile birlikte 100 Hz: 50g, 4 kHz: 4000g SRS profilini +/-6 dB tolerans değerleri ile sağlayacaktır.



Piroşok Test Sistemi

